

1. Ürün türünün özgün belirleme kodu: RW-PL-G-1028
2. Ürünün belirlenmesini sağlayan tür ve sıra numarası: ürün etiketindeki ticari ismine: **Dachrock Max 80-200mm, MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1**
3. Geçerli uyumlu teknik spesifikasyonuna uygun olarak inşaat sanayi ürününün hızına uygun kullanımı, üretici tarafından planlanmalara göre: **Binalar için yalıtım malzemeleri**
4. 11 (5). Madde koşullarına göre üreticinin adı, tescilli ticari ünvanı veya marka adı ve iletişim adresi: **ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi út 53, Tapolca H8300**
5. Uygunluk teyit sistemi: **1. sistem + 3. sistem**
6. Üretim yeri ve fabrika üretim denetiminin ilk tür testini, ilk kalite kontrolünü ayrıca fabrika üretim denetiminin incelemesini, ölçümünü ve değerlemesini **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Diószegi út 37, Budapest HU-1113 1415** no'lu Kayıtlı Teyit Kurumu tarafından ifa edilmiş ve sürdürülmüş olup bunu takiben **1415-CPD-35-(C-7/2010)** no'lu uygunluk sertifikası düzenlenmiştir / test raporu.
7. Beyan edilen verimlilik: **Dachrock Max 80-200mm, MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1:**

Temel özellikler	Halihazırdeki ve başka avrupa standar(ı)larında temel özelliklere ilişkin noktalar	EN 13162:2008 uyumlaştırılmış standart	Beyan değeri / NPD ¹⁾
Yangın reaksiyonu	4.2.8 Yangın reaksiyonu	Avrupa sınıfları	A1
İç alana tehlikeli maddelerin çıkışı	4.3.13 Tehlikeli maddelerin çıkışı	EU seviyesine henüz ulaşmamıştır	^{a)}
Akustik emme indeksi	4.3.11 Akustik emme indeksi	α_p (AP ¹⁾) ve α_w (AW ¹⁾) beyan edilen değer	NPD
Darbe gürültü iletim indeksi (zeminler için)	4.3.9 Dinamik sertlik	s', SDI ¹⁾ beyan edilen değer	NPD
	4.3.10.1 Kalınlık, d _L	d _L beyan edilen değer ve T6 veya T7 kalınlığındaki tolerans sınıfları	NPD
	4.3.10.3 Sıkıştırılabilirlik- c	CPI ¹⁾ beyan edilen değer	NPD
	4.3.12 Özgül hava akış direnci	AF _i ¹⁾ beyan edilen değer. Doğrudan hava ses yalıtım indeksi	NPD
Doğrudan hava ses yalıtım indeksi	4.3.12 Özgül hava akış direnci	AF _i ¹⁾ beyan edilen değer.	NPD
Sürekli akkoriaşma	4.3.15 Sürekli akkoriaşma	EU seviyesine henüz ulaşmamıştır	^{a)}
Isı direnci	4.2.1 Isı direnci ve ısı iletkenliği	Beyan edilen R ve λ , şayet mümkünse	1.Tablo'ya bakınız. 0,040 W/m K
	4.2.3 Kalınlık	T ¹⁾ kalınlık tolerans sınıfı	T4
Su geçirgenliği	4.3.7.1 Kısa süreli su emme	WS- beyan edilen W _P	≤ 1kg/m ²
	4.3.7.2 Uzun süreli su emme	WL(P) – beyan edilen W _{lp}	≤ 3kg/m ²
Su buharı geçirgenliği	4.3.8 Su buharı iletim i	Beyan edilen μ ; (MU ¹⁾) veya Zi ¹⁾	MU1
Basınç dayanımı	4.3.3 Basınç direnci veya basınç dayanıklılığı	CS(10) ¹⁾ veya CS(10Y) ¹⁾ beyan edilen değer	≥ 50 kPa
	4.3.5 Noktasal yük direnci	PL(5) ¹⁾ beyan edilen değer	≥ 500 N
Isıya, aşınmaya, yaşlanmaya/bozulmaya karşı yangın reaksiyonu dayanıklılığı	4.2.9.2 Yangın reaksiyonu dayanıklılığı	Yaşlanmaya karşı yangın dayanıklılığı	Zamania değişim yok.
Isıya, aşınmaya, yaşlanmaya/bozulmaya karşı ısı direnci dayanıklılığı	4.2.1 Isı direnci ve ısı iletkenliği	Beyan edilen R ve λ , şayet mümkünse	Zamania değişim yok.
	4.2.6 Boyutsal değişmezlik 48 saatlik yükte (23±2)°C derecede ve % 90±5 görece nem içeriğiyle:	Kalınlıkta görece değişimler	NPD
	4.3.2.1 Boyutsal değişmezlik belirli ısı seviyesinde	DS(T+) beyan edilen değer - kalınlıkta görece değişimler	≤ 1,0%
	4.3.2.2 Belirli sıcaklık ve nem içeriği koşulları arasında boyutsal değişmezlik	DS(TH) beyan edilen değer - kalınlıkta görece değişimler	≤ 1,0%
	4.2.9 dayanıklılık özellikleri	4.2.1., 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Zamania değişim yok.
Çekme/esneme dayanımı	4.2.7 yüzlere paralel çekme dayanımı	σ_a beyan edilen değer ; tam boyutlu ürünün kendi ağırlığının iki katını taşıyabilecek kadar yüksek	NPD
	4.3.4 Yüzeye dikey ayrıştırma gücü	TRI ¹⁾ beyan edilen değer	≥ 10 kPa
Yaşlanma/bozulmaya karşı basınç dayanıklılığı	4.3.6 Basınç altında sürünme	CC(I ₁ ¹⁾ /I ₂ ¹⁾) σ_c beyan edilen basınç altında sürünme X _{ct} ve X _t	NPD

¹⁾ performansı saptanmamıştır / no performance determined

^{a)} "T" ilgili sınıfı veya seviyeyi veya beyan edilen değeri göstermektedir

^{b)} ulusal talimatlar mevcut bulunmamaktadır

^{c)} ulusal talimatlara uygun olarak, bakınız: Güvenlik Teknik Formu

1. tablo

		Isı direnci, R_b													
d(mm)		20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
$R_b(m^2K/W)$		--	--	--	--	--	2,00	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	--

Kalınlık için R değeri Tablo 1 de görülmektedir. Ürün etiketinde görülebilir

. ve 2. madde de belirlenen ürünün verimliliği 7. madde de beyan edilecektir. İş bu yeterlilik beyanı yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda düzenlenmiştir.

Üretici adına ve vekaleten imzalayan:

Frank Christian Bartel
Teknik ve Üretim Direktörü


.....
İmza

Tapolca, 2013. 07.01.