

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

RW-CEE-DoP-0145/CM/18/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
RW-CEE-0145</p> <p>2. Kavandatud kasutusala: ehituslikud soojusisolatsioonitooted (ThIB).</p> <p>3. Tootja: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poola</p> | <p>4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1 ja Süsteem 3</p> <p>5. Ühtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015
Teavitatud asutus: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklareeritud toimivus Tabel 1 ja Tabel 2
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1</p> |
|---|---|

Tabel 1

Põhinäitajad	Näitajad	Deklareeritud klass või väärtus / NPD ¹⁾	Harmoniseeritud standard
Soojustakistus	Soojustakistus R ₀ ja d _n	Vaadake tabeli 2	EN 13162:2012+A1:2015
	Soojusjuhtivus λ ₀	0,040 W/mK	
	Ti ^{a)} paksustolerantsi	T5	
Reageerimine tulele	Euroklassid – Reageerimine tulele (RtF) toote	A1	
Tulekindluse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul ²⁾	Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga Reageerimine tulele (RtF) toote	A1	
Soojustakistuse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul ²⁾	Soojustakistus R ₀ ja Soojusjuhtivus λ ₀ (W/mK)	Vaadake tabeli 2 0,040 W/mK	
	Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga	DS(70,-) DS(70,90)	
Survetugevus	Survepinge või survetugevus CS(10) ^{a)} , CS(10/Y) ^{a)} (kPa)	CS(10)70	
	Punktkoormus PL(5) ^{a)} (N)	PL(5)650	
Tõmbe/paindetugevus	Tõmbetugevus risti pinnaga TR ^{a)} (kPa)	TR15	
Survetugevuse muutus vanaemise/lagunemise mõjul	Vajumine	NPD	
Veepidavus	Lühiajaline veeimavus WS (≤1 kg/m ²)	WS	
	Pikaajaline veeimavus WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus Veeauru difusioonitakistus	MU1	
Löögimüra edastamise indeks (põrandate puhul)	Dünaamiline jäikus SD ^{a)}	NPD	
	Paksus, d _i	NPD	
	Kokkusurutavus, c	NPD	
	Õhuvoolutakistus AF _{ri} ^{a)}	NPD	
Akustiline neeldumisindeks	Heli neeldumine AW _i ^{a)}	NPD	
Õhu kaudu leviva heli isolatsiooniindeks	Õhuvoolutakistus AF _{ri} ^{a)}	NPD	
Pideval hõõgumisel süttimine	Pideval hõõgumisel süttimine	NPD	
Ohtlike ainete vabanemine	Ohtlike ainete vabanemine	NPD	

¹⁾ toimivus kindlaks määratud (NPD); ²⁾ ei muutu ajas; ^{a)} näitab vastavat klassi või deklareeritud väärtust;

Tabel 2

d_n (mm)	50	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R_0 (m ² K/W)	1,25	1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Toimivusdeklaratsioon on leitav veebilehel dop.rockwool.com

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud:

Hallna Ozon
Central Service Department Manager
(Nimi, Amet, positsioon)
Cigacice, 29.05.2018
(Kohal, kuupäev)

Hallna Ozon
.....
(Allkiri)

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, POOLA
T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl

ROCKWOOL OÜ
Osmussaare 8, EE-13811 Tallinn, EESTI
T (8) 6826 711 E estonia@rockwool.com