

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° CPR-DoP-FR-P116

1 - Code d'identification unique du produit type

Wall 130 kraft : MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-AFr10

2 - Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Isolation thermique des bâtiments (ThIB)

3 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement n°305/2011

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.,
111, rue du Château des rentiers,
75013, Paris, France

4 - Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V du règlement n°305/2011 :

AVCP système 3

5 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 13162+A1 : 2015

6 - Organisme(s) notifié(s)

LNE (0071)

7 - Performances déclarées :

Se référer au tableau 1 ci-dessous
(NPD : Aucune performance déterminée)

Tableau 1 - Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique m.K/W et conductivité thermique W/(m.K) 4.2.3 Epaisseur, Ti	Voir tableau 2 0,035 T3	EN 13162+A1 : 2015
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	NPD	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.7 Caractéristiques de durabilité ^{a)}	NPD	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.1 Résistance thermique m.K/W et conductivité thermique W/(m.K) ^{b)} 4.2.7 Caractéristiques de durabilité ^{c)}	Voir tableau 2 0,035 DS (70,90)	
Résistance à la compression	4.3.3 Contrainte de compression ou résistance à la compression 4.3.5 Charge ponctuelle	NPD NPD	
Résistance à la traction/flexion	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces ^{d)}	NPD	
Durabilité de la résistance à la compression contre le vieillissement/la dégradation	4.3.6 Fluage en compression	NPD	
Perméabilité à l'eau	4.3.7.1 Absorption d'eau à court terme 4.3.7.2 Absorption d'eau à long terme	WS NPD	
Perméabilité au passage de la vapeur d'eau	4.3.8 Transmission de la vapeur d'eau	NPD	
Indice de transmission aux bruits d'impact (pour les sols)	4.3.9 Raideur dynamique 4.3.10.2 Epaisseur, d _L 4.3.10.4 Compressibilité, c 4.3.12 Résistance à l'écoulement de l'air, A _{F,fi}	Voir tableau 2 NPD NPD AFr 10	
Absorption acoustique	4.3.11 Absorption acoustique	Voir tableau 2	
Indice de l'isolation directe au bruit aérien	4.3.12 Résistance à l'écoulement de l'air, A _{F,fi}	AFr 10	
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	4.3.13 Emission de substances dangereuses ^{e)}	NPD	
Combustion avec incandescence continue	4.3.15 Combustion avec incandescence continue ^{e)}	NPD	

^{a)} Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale.

Les performances de réaction au feu de la laine minérale ne diminuent pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée au contenu organique, et ne peut pas augmenter avec le temps.

^{b)} La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.

^{c)} Pour la stabilité dimensionnelle de l'épaisseur uniquement.

^{d)} Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation.

^{e)} Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° CPR-DoP-FR-P116

Tableau 2

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m.K/W)	Raideur dynamique	Absorption acoustique
45	1.25	NPD	NPD
50	1.40	NPD	NPD
55	1.55	NPD	NPD
60	1.70	NPD	NPD
65	1.85	NPD	NPD
70	2.00	NPD	NPD
75	2.10	NPD	NPD
80	2.25	NPD	NPD
85	2.40	NPD	NPD
90	2.55	NPD	NPD
95	2.70	NPD	NPD
100	2.85	NPD	NPD
105	3.00	NPD	NPD
110	3.10	NPD	NPD
115	3.25	NPD	NPD
120	3.40	NPD	NPD
125	3.55	NPD	NPD
130	3.70	NPD	NPD
135	3.85	NPD	NPD
140	4.00	NPD	NPD
145	4.10	NPD	NPD
150	4.25	NPD	NPD
155	4.40	NPD	NPD
160	4.55	NPD	NPD
165	4.70	NPD	NPD
170	4.85	NPD	NPD
175	5.00	NPD	NPD
180	5.10	NPD	NPD
185	5.25	NPD	NPD
190	4.40	NPD	NPD
195	5.55	NPD	NPD
200	5.70	NPD	NPD
205	5.85	NPD	NPD
210	6.00	NPD	NPD

Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Rafael RODRIGUEZ
Directeur Général ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Rafael Rodriguez
Rafael Rodriguez (Mar 15, 2021 08:52 GMT+1)

Paris, 08-03-2021