

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **TOPROCK SYSTEM**
2. Produktidentifikasjon: Se produktetikett
3. Produktets tiltenkte bruksområde: Varmeisolasjon for bygninger for bruk som er underlagt regler angående reaksjon på brann.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
5. System, eller systemer for bedømming og fortløpende kontroll av produktets egenskaper (AVCP): System 1
6. Notifisert organ: Dancert, Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup. Sertifisering iht. system 1 og utstedt sertifikat nr. 1073-CPD-137
7. Deklarert yteevne iht. harmonisert standard EN 13162:2012

Vesentlige egenskaper	Ytelsesevne	Enhet	Deklarert yteevne					
Reaksjon på brann	4.2.6 Reaksjon på brann	Euroklasse	A2/s1/d0					
Emisjon av farlige stoffer	4.3.13 Emisjon av farlige stoffer	-	NPD <sup>*)</sup>					
Akustisk absorpsjonsindeks	4.3.11 Lydabsorpsjon	-	NPD					
Støytransmisjon indeks (for gulv)	4.3.9 Dynamisk stivhet, $s'$	MN/m <sup>3</sup>	NPD					
	4.3.10.2 Tykkelse, $d_i$	mm	NPD					
	4.3.10.4 Sammentrykning, $c$	mm	NPD					
Direkte luftbåren lydisolasjonsindeks	4.3.12 Luftstrømsmotstand, $AF_r$	kPa·s/m <sup>2</sup>	NPD					
Kontinuerlig glødebrann	4.3.15 Kontinuerlig glødebrann	-	NPD					
Termisk motstand	4.2.1 Termisk motstand, $R_D$	m <sup>2</sup> K/W	d	250	310	361	430	530
			$R_D$	6,40	7,95	9,25	11,05	13,60
	4.2.3 Tykkelsesklasse, T	Klasse	(250, 310, 361, 430, 530) mm: T4					
Dimensjonsstabilitet	4.3.2 Dimensjonsstabilitet, DS(70,90)	%	Lengde, bredde (± 1)					
			Tykkelse (- 1)					
Vannabsorpsjon	4.3.7.1 Korttidsvannabsorpsjon, $W_p$	kg/m <sup>2</sup>	≤ 1					
	4.3.7.2 Langtidsvannabsorpsjon, $W_{ip}$	kg/m <sup>2</sup>	NPD					
Vanndamppermeabilitet	4.3.8 Dampdiffusjon	-	MU1					
Kompresjonsstyrke	4.3.3 Kompresjonsspenning eller kompresjonsstyrke, CS(10)	kPa	30					
	4.3.5 Punktstyrke, PL(5)	N	NPD					
Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, værpåvirkning, aldring/forringelse:	4.2.7.2 Reaksjon på brann <sup>a) b)</sup>	Euroklasse	NPD					
Varighet av varmebestandighet mot varme, værpåvirkning, aldring/forringelse:	4.2.7.3 Termisk motstand, $R^{c)}$	m <sup>2</sup> K/W	NPD					
	4.2.7.3 Varmeledningsevne, $\lambda^{c)}$	W/m K	NPD					
	4.2.7.1 Aldringstegn, $d^{d)}$	mm	NPD					
Delaminering	4.3.4 Trekkstyrke vinkelrett på overflaten, TR	kPa	NPD					


a) Ingen endring i reaksjon på brannegenskaper for mineralullsprodukter. b) Mineralulls brannegenskaper forringes ikke med tiden. Den europeiske klassifisering av produktet relaterer seg til det organiske innhold som ikke forandres over tid. c) Mineralullsprodukters termiske egenskaper endres ikke med tiden; erfaringer har vist at fiberstrukturen er stabil og produktets porøsitet inneholder ikke annet enn atmosfærisk luft. d) Til dimensjonsmessig stabilitet kun tykkelse.

\*) NPD = ingen yteevne fastlagt (No Performance Determined)

8. Yteevnen for produkt anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevnen i punkt 7. Denne ytelseserklæring utstedes på eneansvar av den fabrikant som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Teknisk direktør Klaus Hovmøller



Hedehusene, 25. desember 2013