

DACHROCK MAX d=40-79mm

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
RW-PL-G-0095-I
- Typové a poradové číslo umožňujúce identifikáciu výrobku:
**pozri štítok výrobku DACHROCK MAX d=40-79mm
MW-EN13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-
PL(5)400-WS-WL(P)-MU1**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, v súlade s
príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou,
ako je predpokladané výrobcom: **Tepelné izolačné výrobky
pre budovy (ThIB)**
- Názov, registrovaná obchodná známka alebo obchodná
známka a kontaktná adresa výrobcu, ako je požadované
v článku 11(5): **ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.**
- Príslušné miesto, názov a kontaktná adresa povereného
zástupcu, ktorého mandát zahŕňa úlohy špecifikované v článku
12(2): **neuvádza sa**
- Systém osvedčovania stálosti vlastností:
systém 1 + systém 3
- Oznámený subjekt č. 1390 Centrum stavebního inžinýrství a.s.
Praha, vykonal počiatkové typové skúšky, počiatočnú inšpekciu
v mieste výroby a systému riadenia výroby a vykonáva
priebežný dohľad, posudzovanie a schvaľovanie systému
riadenia výroby a vydal certifikát Osvedčenie o stálosti
vlastností č. 1390-CPR-0245/10/P (výrobný závod Bohumín).
- Neuvádza sa
- Deklarované vlastnosti uvádza Tabuľka 1 a Tabuľka 2:

Tabuľka 1

Základné charakteristiky	Články v tejto alebo inej európskej norme vzťahujúcej sa k základným charakteristikám	Harmonizovaná norma EN 13162:2012	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾
Reakcia na oheň	4.2.6 Reakcia na oheň	Eurotriedy	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok vo vnútornom prostredí	4.3.13 Uvoľňovanie nebezpečných látok	úroveň EU nie je zatiaľ k dispozícii	^{c)}
Zvuková pohltivosť	4.3.11 Zvuková pohltivosť	$\alpha_{0,9}$ (API [®]) a $\alpha_{0,9}$ (AWI [®]) deklarovaná	NPD
Kroková nepriezvučnosť (pre podlahy)	4.3.9 Dynamická tuhosť	s ¹⁾ SDI [®] deklarovaná	NPD
	4.3.10.2 Hrúbka, d _t	d _t deklarovaná a triedy pre toleranciu hrúbky T6 alebo T7	NPD
	4.3.10.4 Stlačiteľnosť c	CPI [®] deklarovaná	NPD
	4.3.12 Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF _i [®] deklarovaná Priama vzduchová nepriezvučnosť	NPD
Priama vzduchová nepriezvučnosť	4.3.12 Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF _i [®] deklarovaná	NPD
Horenie postupujúcim tlakom	4.3.15 Horenie postupujúcim tlakom	úroveň EU nie je zatiaľ k dispozícii	^{b)}
Tepelný odpor	4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivosť	deklarovaný R a λ , pokiaľ je možné	Pozri tabuľka 2 0,041 W/mK
	4.2.3 Hrúbka	TR [®] trieda pre toleranciu hrúbky	T4
Nasiakavosť	4.3.7.1 Krátkodobá nasiakavosť	WS - deklarovaná W ₀	≤1 kg/m ²
	4.3.7.2 Dlhodobá nasiakavosť	WL(P) - deklarovaná W _p	≤3 kg/m ²
Priepustnosť vodnej pary	4.3.8 Priepustnosť vodnej pary	deklarovaná μ; (MU [®]) alebo Z [®]	MU1
Pevnosť v tlaku	4.3.3 Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10) [®] alebo CS(10(Y)) [®] deklarovaná	CS(10)50 kPa
	4.3.5 Bodové zaťaženie	PL(5) [®] deklarovaná	PL(5)400 N
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, počasie, starnutie / degradácie	4.2.7 Charakteristiky stálosti	reakcia na oheň, ako je deklarovaná podľa 4.2.6	Bez zmeny v čase
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, počasie, starnutie / degradácie	4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivosť	deklarovaný R and λ , pokiaľ je možné	Bez zmeny v čase
	4.2.7 Charakteristiky stálosti	DS(70,-) deklarovaná relatívna zmena hrúbky	≤1%
	4.3.2 Rozmerová stálosť za podmienok špecifikovanej teploty a vlhkosti	DS(70,90) deklarovaná relatívna zmena hrúbky	≤1%
Pevnosť v ťahu	4.3.4 Pevnosť v ťahu rovnobežne s povrchom	TR [®] deklarovaná	TR15 kPa
Stálosť pevnosti v tlaku po starnutí / degradácii	4.3.6 Dotvarovanie tlakom	CC(i_1 , i_2) [®] σ_C deklarované dotvarovanie tlakom, X _{ct} a X _t	NPD

¹⁾ vlastnosť nie je stanovená (NPD – no performance declared); ^{a)} "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu; ^{b)} národné predpisy nie sú k dispozícii; ^{c)} v súlade s národnými predpismi
pozri Bezpečnostný list

Tabuľka 2

Tepelný odpor, R ₀												
d (mm)	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² K/W)	0,95	1,20	1,45	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámka: hodnota hrúbky (R) nezverejnená v Tabuľke 2 je k dispozícii na štítku produktu

10. Toto Prehlásenie o stálosti vlastností výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedá vlastnostiam deklarovaným v tabuľke 1a v tabuľke 2 pod bodom 9. Toto Prehlásenie o stálosti vlastností sa vydáva na vlastnú plnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpis oprávneného zástupcu výrobcu:

Frank Christian Bartel
Technický a výrobný riaditeľ

Meno, funkcia

Cigacice, 02.01.2014

Miesto, dátum



Podpis

ROCKWOOL®
TEPELNÉ A PROTIPOŽARNÉ IZOLÁCIE

ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.
ul.Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
POLAND