

Dachrock Max 40-70mm

- Jedinstveni identifikacijski ključ vrste proizvoda:
RW-PL-G-1027-I
- Tip i serijski broj za identifikaciju proizvoda:
Dachrock Max 40-70mm; MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, kako je određeno u primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji, kako ju predviđa proizvođač: **Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade (ThIB)**
- Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u članku 11(5): **ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300**
- Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika za poslove specificirane u članku 12(2): *Nije od važnosti*
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda: **Sustav 1+ Sustav 3**
- Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,** Diószegi út 37, Budapest HU-111 No. **1415** na temelju sljedećih radnji: određivanja tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda, početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje, ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije nego što je proizvod stavljen na tržište, izdaje Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda (izvještaj o ispitivanju) br. **1415-CPR-3-(C-7/2010)**
- Nije od važnosti*
- Značajke građevnog proizvoda u Tablici 1 i Tablici 2

Tablica 1

Bitne značajke	Europski standardi i usklađene norme koji se odnose na bitne značajke	Usklađene tehničke specifikacije EN 13162:2012	Objavljeno svojstvo / NPD1)
Reakcija na požar	4.2.6 Reakcija na požar	Razred (Euroclass)	A1
Otpuštanje opasnih tvari u unutrašnjost	4.3.13 Otpuštanje opasnih tvari	EU razina nije dostupna	^{c)}
Koeficijent zvučne apsorpcije	4.3.11 Zvučna apsorpcija	Objavljen α_p (API ^{a)} α_w , (AWI ^{a)})	NPD
Koeficijent prenesenog zvuka udara (za podove)	4.3.9 Dinamička krutost	Objavljen s' , SDI ^{a)}	NPD
	4.3.10.2 Debljina, d_L	Objavljen d_L - razredi tolerancije debljine T6 ili T7	NPD
	4.3.10.4 Stlačivost c	Objavljena CPI ^{a)} razina	NPD
	4.3.12 Otpornost protoka zraka	Objavljen AF _i ^{a)}	NPD
Koeficijent direktne zračne zvučne izolacije	4.3.12 Otpornost protoka zraka	Objavljen AF _i ^{a)}	NPD
Kontinuirano užareno izgaranje	4.3.15 Kontinuirano užareno izgaranje	EU razina nije dostupna	^{c)}
Toplinski otpor	4.2.1 Toplinski otpor i toplinska provodljivost	Objavljen R i λ ako je moguće	Tablica 2 0,041 W/mK
	4.2.3 Debljina	T ^{a)} objavljen d ili razred tolerancije	T4
Propusnost vode	4.3.7.1 Kratkotrajna vodoupojnost	WS- objavljen W_p	≤ 1 kg/m2
	4.3.7.2 Dugotrajna vodoupojnost	WL(P) - objavljen W_p	≤ 3 kg/m2
Paropropusnost	4.3.8 Paropropusnost	Objavljen μ ; (MU ^{a)} or Zi ^{a)}	MU1
Tlačna čvrstoća	4.3.3 Tlačno opterećenje ili tlačna čvrstoća	Objavljen CS(10) ^{a)} ili CS(10Y) ^{a)}	≥ 50 kPa
	4.3.5 Točkasto opterećenje	Objavljen PL(5) ^{a)}	≥ 400 N
Trajnost reakcije na požar u odnosu na temperaturu, atmosferske utjecaje, starenje/raspadanje	4.2.7 Karakteristike trajnosti	Reakcija na požar kao što je objavljeno u 4.2.6	ne mijenja se tijekom vremena
Trajnost toplinskog otpora u odnosu na temperaturu, atmosferske utjecaje, starenje/raspadanje	4.2.1. Toplinski otpor i toplinska provodljivost	Objavljen R i λ ako je moguće	ne mijenja se tijekom vremena
	4.2.7 Karakteristike trajnosti	Objavljen DS(70,-); <i>Relativne promjene debljina</i>	≤ 1,0%
	4.3.2 Dimenzijska stabilnost pri određenoj temperaturi ili pri određenoj temperaturi i vlažnim uvjetima	Objavljen DS(70,90); <i>Relativne promjene debljina</i>	≤ 1,0%
Vlačna čvrstoća	4.3.4 Vlačna čvrstoća okomito na razinu ploče	Objavljen TRI ^{a)}	≥ 10 kPa
Trajnost tlačne čvrstoće u odnosu na starenje/raspadanje	4.3.6 Puzanje pri tlačnom opterećenju	CC(i_1^a / i_2^a) σ_c objavljen puzanje pri tlačnom opterećenju X_{c1} and X_{c2}	NPD

¹⁾ Svojstvo nije određeno ^{a)} "i" navesti razred ili objavljena vrijednost ^{b)} državna regulativa nije dostupna ^{c)} sukladno državnim zakonima; pogledati: Sigurnosnu uputu za korištenje

Tablica 2

Toplinski otpor, R_{D_i}														
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
R_{D_i} (m ² K/W)	--	--	--	1,25	1,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAPOМЕНА: R vrijednost za debljine nije vidljiva u Tablici 2, dostupna je na etiketi proizvoda

10. Svojstva proizvoda identificirana u točkama 1 i 2 u skladu su s objavljenim svojstvima građevnog proizvoda u Tablici 1 i Tablici 2 točke 9. Ovu Izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda izdaje i za nju je isključivo odgovoran gore navedeni proizvođač.

Za i u ime proizvođača:

Tapolca, 01. 2014.


Frank Christian Bartel
Tehnički direktor i Proizvodnja