Super A-Batts

1. Tuotetyypin yksilöity tunniste: MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
2. Tyyppi- tai sarjanumero, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa: Katso tuotetarra
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten laitteiden ja teollisuusasennusten lämmöneristys.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: ROCKWOOL Finland Oy Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmät 1
6. Ilmoitettu sertifiointilaitos numero: VTT EXPERT SERVICES LTD, Certification and Product Approval, P.O.Box 1001, FI-02044 VTT, Finland. Certificate No: 0809-CPR-1129
7. Ilmoitetut suoritustasot: Harmonisoitu standardi EN 13162:2012 + A1:2015

Perusominaisuus	Tässä ja muissa Eurooppalaisissa standardeissa mainitut lausekkeet, jotka liittyvaät perusominaisuuksiin.	Yksikkö	Ilmoitettu arvo
Palo-ominaisuus	4.2.6 Palo-ominaisuus	Euroluokat	A1
Vaaralisten aineiden vapautuminen sisätiloissa	4.3.13 Vaaralisten aineiden vapautuminen	–	NPD *)
Akustisen absorption indeksi	4.3.11 Äänenabsorbtio	-	NPD
Äänen siirtymän vaikutuksen indeksi (lattioille)	4.3.9 Dynaaminen jäykkyys, s' 4.3.10.2 Paksuus, dL 4.3.10.4 Kokoonpuristuvuus, c	MN/m³ mm mm	NPD NPD NPD
Suoran ilmaäänen eristävyyden indeksi	4.3.12 Ilmavirranvastus, AFr	kPa*s/m²	NPD
Jatkuva hehkuva palaminen	4.3.15 Jatkuva hehkuva palaminen	-	NPD
Lämmönvastus	4.2.1 Lämmönvastus, R_D 4.2.1 Lämmönjohtavuus, λ_D 4.2.3 Paksuus toleranssiluokka, T	m² K/W W/m K Luokat	Katso tuotetarra 0,034 (30-250) mm: 3
Dimensiostabiilisuus	4.3.2 Dimensiostabiilisuus, DS(70,90)	%	Pituus, leveys (± 1) Paksuus (- 1)
Vedenläpäisevyys	4.3.7.1 Lyhytaikainen veden imeytyminen, W_p 4.3.7.2 Pitkäaikainen veden imeytyminen, Wl_p	kg/m² kg/m²	≤1 NPD
Vesihöyrynläpäisy	4.3.8 Vesihöyrynläpäisy	-	MU1
Puristuslujuus	4.3.3 Puristusjännitys tai puristuslujuus, CS(10) 4.3.5 Pistekuorma, PL(5)	kPa N	NPD NPD
Palo-ominaisuuden pysyvyys lämpöä, sääolosuhteita, ikääntymistä vastaan	4.2.7 Ominaisuuden pysyvyys [a), b)]	Euroluokat	NPD
Lämmönvastuksen pysyvyys lämpöä, sääolosuhteita, ikääntymistä vastaan	4.2.1 Lämmönvastus, R [c)] 4.2.1 Lämmönjohtavuus, λ [c)] 4.2.7 Ominaisuuden pysyvyys [d)]	m² K/W W/m K mm	NPD NPD NPD
Veto-/taivutuslujuus	4.3.4 Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan, TR	kPa	NPD

a)Ei muutoksia palo-ominaisuuksissa mineraalivillatuotteilla. b)Minerallivillan palo-ominaisuudet eivät huonone ajan myötä. Tuotteiden Euroluokka luokitus määräytyy orgaanisen aineen määrän mukaan, joka määrä ei voi lisääntyä ajan myötä. c)Mineraalivillan lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä, kokemus on osoittanut kuiturakenteen olevan vakaa eivätkä huokoset sisällä muita kuin ilmasta peräisin olevia kaasuja.. d)Mittapysyvyyteen ainoastaan paksuus.
*) NPD = Ei määritelty (No Performance Determined)

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.Tämä suoritustasoilmoitus on annettu aiemmin ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Managing director: Esa Mäki



Vantaa 15. kesäkuu 2015