

ROCKSONIC SUPER

MW-EN13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-AFr7-MU1

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood:
RW-CEE-0108
2. Ehitustoote sihtotstarve: ehituslikud soojusisolatsioonitooted (THB).
3. Tootja: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poola
4. Vastavuskontrolli süsteem: Süsteem 1 ja Süsteem 3
5. Harmoniseeritud standard: EN 13162:2012+A1:2015
Teavitatud sertifitseerimisasutus: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství
a.s. Praha.
Vastavussertifikaat: 1390-CPR-0363/13/P (tehas Cigacice),
1390-CPR-0364/13/P (tehas Małkinia)
6. Deklareeritud toimivus: Tabel 1

Tabel 1

Põhinäitajad	Selle ja teiste Euroopa standardite põhinäitajatega seotud punktid	Harmoniseeritud standard EN 13162:2012+A1:2015	Deklareeritud klass või väärtus / NPD ¹⁾
Reageerimine tulele	4.2.6 Reageerimine tulele	Euroklassid	A1
Ohtlike ainete sattumine siseruumidesse	4.3.13 Ohtlike ainete vabanemine	EL tase pole saadaval	c)
Akustiline neeldumisindeks	4.3.11 Heli neeldumine	α_p (A _{pi} ^{a)} ja α_w , (A _{wi} ^{a)} deklareeritud	AW1,00
Löögimüra edastamise indeks (põrandate puhul)	4.3.9 Dünaamiline jäikus	s', SD _i ^{a)} deklareeritud	NPD
	4.3.10.2 Paksus, d _L	d _L deklareeritud paksustolerantsi klassid T6 või T7	NPD
	4.3.10.4 Kokkusuutavus, c	CP _i ^{a)} deklareeritud	NPD
	4.3.12 Õhuvoolutakistus	AF _i ^{a)} deklareeritud	AFr7
Õhu kaudu leviva heli isolatsiooniindeks	4.3.12 Õhuvoolutakistus	AF _i ^{a)} deklareeritud	AFr7
Pideval hõõgumisel süttimine	4.3.15 Pideval hõõgumisel süttimine	EL tase pole saadaval	b)
Soojustakistus	4.2.1 Soojustakistus ja soojusjuhtivus	Soojusjuhtivus λ (W/mK)	0,036
		Soojustakistus $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	2,75 ÷ 5,55 Vaadake toote sildilt kaubamärki
	4.2.3 Paksus	Paksused vahemikus (mm)	100-200
		T _i ^{a)} paksustolerantsi klass	T2
Veeimavus	4.3.7.1 Lühiajaline veeimavus	WS - deklareeritud W _{pi} , (kg/m ²)	≤ 1
	4.3.7.2 Pikaajaline veeimavus	WL(P) - deklareeritud W _{pi} , (kg/m ²)	≤ 3
Veeauru läbilaskvus	4.3.8 Veeauru läbilaskvus	deklareeritud μ ; (MU _i ^{a)} või Z _i ^{a)}	MU1
Survetugevus	4.3.3 Survepinge või survetugevus	CS(10) _i ^{a)} või CS(10Y) _i ^{a)} deklareeritud (kPa)	NPD
	4.3.5 Punktkoormus	PL(5) _i ^{a)} deklareeritud (N)	NPD
Tulekindluse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul	4.2.7 Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga	²⁾ Euroklassid	A1
Soojustakistuse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul	4.2.1 Soojustakistus ja soojusjuhtivus	²⁾ deklareeritud $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	2,75 ÷ 5,55 Vaadake toote sildilt kaubamärki
		ja λ (W/mK) võimaluse korral	0,036
	4.2.7 Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga	DS(70,-) deklareeritud Suhtelised muutused paksuses	NPD
		DS(70,90) deklareeritud Suhtelised muutused paksuses	NPD
Tõmbe/paindetugevus	4.3.4 Tõmbetugevus risti pinnaga	TR _i ^{a)} deklareeritud (kPa)	NPD
Survetugevuse muutus vananemise/lagunemise mõjul	4.3.6 Vajumine	CC(_i ^{a)} / _{i2} ^{a)} σ_c vajumine deklareeritud X _{ct} ja X _t	NPD


¹⁾ toimivus kindlaks määrata (NPD); ²⁾ ei muutu ajas; ^{a)} „i” näitab vastavat klassi või deklareeritud väärtust; ^{b)} riiklike regulatsioonide pole; ^{c)} vastavalt riiklikele regulatsioonidele; vt: Ohutus, Kasutamine, juhised.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud:

Frank Christian Bartel
Tehnika- ja tootmisjuht
(Nimi, Amet, positsioon)

Cigacice, 20.04.2016
(Koht, kuupäev)


.....
(Allkirj)