

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TOPROCK SYSTEM**
2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering av byggprodukten: Se produktens etikett.
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 5. Värmeisoleringsprodukter. Sammansatta byggsatser/system för värmeisolering.
4. Tillverkarens namn och adress: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 1 och system 3
6. Anmält organ: Dancert, Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup. Certifiering enligt system 1 och utfärdat intyg 1073-CPR-137
7. Prestandadeklaration, Harmoniserad standard EN 13162:2013 + A1:2015

Väsentliga egenskaper	Klausuler i denna och andra europeiska standard (er) som rör väsentliga egenskaper	Enhet	Deklarerat värde												
Reaktion vid brandpåverkan	4.2.6 Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0												
Emissioner av farliga ämnen till inomhusmiljö	4.3.13 Emissioner av farliga ämnen	–	NPD*)												
Akustiskt absorptionsindex	4.3.11 Ljudabsorption	-	NPD												
Stegljudstransmissions index (för golv)	4.3.9 Dynamisk styvhet, s' 4.3.10.2 Tjocklek, d _L 4.3.10.4 Kompressabilitet, c	MN/m ³ mm mm	NPD NPD NPD												
Luftljudsisoleringsindex	4.3.12 Luftflödesmotstånd, AF _r	kPa·s/m ²	NPD												
Kontinuerlig glödande förbränning	4.3.15 Kontinuerlig glödande förbränning	-	NPD												
Värmemotstånd	4.2.1 Värmemotstånd, R _D 4.2.3 Tjocklekstolerans, T	m ² K/W Klass	<table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>250</td> <td>310</td> <td>361</td> <td>430</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>R_D</td> <td>6,40</td> <td>7,95</td> <td>9,25</td> <td>11,00</td> <td>13,60</td> </tr> </table> (250-530) mm: T3	d	250	310	361	430	530	R _D	6,40	7,95	9,25	11,00	13,60
d	250	310	361	430	530										
R _D	6,40	7,95	9,25	11,00	13,60										
Dimensionsstabilitet	4.3.2 Dimensionsstabilitet, DS(70,90)	%	Längd, bredd (± 1) Tjocklek (- 1)												
Vattengenomsläpplighet	4.3.7.1 Korttidsvattenabsorption, W _p 4.3.7.2 Långtidsvattenabsorption, Wl _p	kg/m ² kg/m ²	≤1 NPD												
Ånggenomsläpplighet	4.3.8 Ångdiffusion	-	MU1												
Tryckhållfasthet	4.3.3 Tryckspänning eller tryckhållfasthet, CS 4.3.5 Punktlast, F _p	kPa N	25 NPD												
Brandegenskapers beständighet gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	4.2.7 Beständighet ^{a), b)}	Euroklass	NPD												
Värmeegenskapers beständighet gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning	4.2.1 Värmemotstånd, R ^{c)} 4.2.1 Värmeledningsförmåga, λ 4.2.7 Beständighet ^{d)}	m ² K/W W/m K mm	NPD NPD NPD												
Draghållfasthet/Böjhållfasthet	4.3.4 Spjälkningshållfasthet vinkelrätt mot ytor, TR	kPa	NPD												

a) Ingen förändring i reaktion vid brandpåverkan för mineralullsprodukter. b) Brandegenskaperna i mineralull försämras inte med tiden. Euroclassklassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, som inte kan öka med tiden. c) Värmeledningsförmåga för mineralullsprodukter förändras inte med tiden, erfarenheten har visat att fiberstrukturen är stabil och porerna inte innehåller några andra gaser än atmosfärluft. d) Endast för dimensionsstabil tjocklek.

*) NPD = Ingen prestanda fastställd (No Performance Determined)

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdades på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:
Teknisk Direktör Klaus Hovmøller

Hedehusene, 21. Januari 2019