

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° : RWDOPBNL-325-003-01

- Code d'identification unique du type de produit: Rockmax Sigma
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: 325222RMS
- Usage(s) prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée d'application, comme déterminé par le fabricant: Isolation Thermique des bâtiments.
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: ROCKWOOL B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond (NL)
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: pas d'application
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: 1+3
- L'instance notifiée 0749 a réalisé et/ou fourni: le certificat sur la constance des performances, l'inspection initiale ainsi que le contrôle permanent dans l'usine, l'appréciation et l'évaluation du contrôle dans l'usine. 0071, 1136 et 1173 il a délivré le certificat de constance des performances.
- Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Paragraphe dans cette norme Européennes et autres en ce qui concerne les caractéristiques essentielles	Norme harmonisée EN 13162: 2013+A1 2015	La valeur déclarée / NPD (No Performance Determined)
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	EUROCLASS	A1
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	4.3.13 Emission de substances dangereuse	–	Développement européen de la méthode d'essai
Coefficient d'absorption acoustique	4.3.11 Absorption acoustique	Valeur déclarée α_p et α_w	NPD
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	4.3.9 Rigidité dynamique	Valeur déclarée S [MN/m³]	NPD
	4.3.10.2 Epaisseur, d_L	Valeur déclarée d_L [mm] et classe	NPD
	4.3.10.4 Compressibilité c	Valeur déclarée CP niveau	NPD
	4.3.12 Résistance au flux d'air	Indice d'affaiblissement acoustique, Valeur déclarée AF_r [kPas/m²]	NPD
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	4.3.12 Résistance au flux d'air	Valeur déclarée AF_r [kPas/m²]	NPD
Combustion avec incandescence continue	4.3.15 Combustion avec incandescence continue	–	Développement européen de la méthode d'essai
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	Valeur déclarée R [m²K/W] et λ [W/mK] si possible	Voir annexe λ_d : 0,038
	4.2.3 Epaisseur	Valeur déclarée d ou classe de tolérance	Epaisseur: 60-200 mm classe de tolérance: T4
Perméabilité à l'eau	4.3.7.1 Absorption d'eau à court terme	Valeur déclarée W_p [kg/m²]	$\leq 1,0$
	4.3.7.2 Absorption d'eau à long terme	Valeur déclarée W_{lp} [kg/m²]	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	4.3.8 Transmission de la vapeur d'eau	Valeur déclarée μ ou Z	$\mu = 1$
Résistance à la compression	4.3.3 Tension de pression ou résistance à la compression	Valeur déclarée CS [kPa]	40
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/ à la dégradation	4.2.7 Caractéristiques de durabilité ^{a)}	b)	a), b)
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/ à la dégradation	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	Valeur déclarée R [m²K/W] et λ [W/mK] si possible ^{c)}	Voir annexe λ_d : 0,038
	4.2.7 Caractéristiques de durabilité	d)	DS(70,90)
Résistance au délaminage	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculaire ^{e)}	Valeur déclarée TR [kPa]	15
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement / à la dégradation	4.3.6 Fluage en compression	Valeur déclarée X_{ct} en X_t	NPD


^{a)}Pas de modifications en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale. ^{b)}Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification EUROCLASS du produit est liée à la teneur matières organiques qui ne peut pas augmenter avec le temps. ^{c)}La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure fibreuse est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère. ^{d)}Pour l'épaisseur de la stabilité dimensionnelle seulement. ^{e)}Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation.

Les performances du produit décrit dans les 1 et 2 conformément à la performance visée au paragraphe 8. Cette déclaration de performance est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par (signature numérique):

W.J.E. Dumoulin
Technical Director

Roermond, 28-11-2019



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° : RWDOPBNL-325-003-01

Epais. (mm)	$R_d(m^2K/W)$
60	1.55
70	1.80
80	2.10
90	2.35
100	2.60
110	2.85
120	3.15
130	3.40
140	3.65
150	3.90
160	4.20
170	4.45
180	4.70
190	5.00
200	5.25