

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. RW-CEE-DoP-0825/C/20/w2

- | | |
|--|---|
| <p>1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
RW-CEE-0825</p> <p>2. Zamýšľané použitie/použitia: tepelná izolačné výrobky pre technické zariadenia budov</p> <p>3. Výrobca: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1 a systém 3.</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14303:2009+A1:2013
Notifikovaný subjekt č. 1390 ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství</p> <p>6. Deklarované parametre v Tabuľke 1:
 $d_0 < 60\text{mm}$ MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1
 $d_0 \geq 60\text{mm}$ MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1
 $d_0 = 50\text{mm}$ MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1</p> |
|--|---|

Tabuľka 1

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾				Harmonizovanú technickú špecifikáciu
Tepelná vodivosť	Tepelná vodivosť	Teplota ϑ (°C)	10	50	150	250	EN 14303:2009+A1:2013
		Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,036	0,041	0,062	0,093	
	Hrúbka	Hrúbka d_D mm Ti ²⁾ trieda dovolenej odchýlky $d_D < 60\text{mm}$ $d_D \geq 60\text{mm}$	25-100 T3 T4				
Reakcia na oheň		Eurotriedy – Trieda reakcie na oheň (RtF)	A1				
Trvanlivosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii		Maximálna prevádzková teplota 250°C	ST(+)250				
Trvanlivosť tepelného odporu pri vysokej teplote		Maximálna prevádzková teplota 250°C	ST(+)250				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii		Trvanlivosť	A1				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri vysokej teplote		Trvanlivosť	A1				
Pevnosť v tlaku		Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)i ²⁾	NPD				
Priepustnosť vody		Krátkodobá nasiakavosť vody ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)	WS1				
Priepustnosť vodnej pary		Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy, MVi ²⁾	NPD				
Rýchlosť uvoľňovania korozívnych látok		Stopové množstvá rozpustných chloridových iónov rozpustných vo vode (ppm)	NPD				
		Hodnota pH ²⁾	NPD				
Index zvukovej pohltivosti		Zvuková pohltivosť (AWi ²⁾) $d_D=50\text{mm}$	AW0,90				
Uvoľňovanie nebezpečných látok		Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD				
Pokračujúce horenie žeravením		Pokračujúce horenie žeravením	NPD				

¹⁾ parametr neurčený ²⁾ "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu;

Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon

Cigacice, 2020-03-27

