

Prestandadeklaration Nr RWDOPBNL-802-001-01



1. Produkttypens unika identifikationskod: **TECLIT Pipe Section / TECLIT PS 200**
2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering av byggprodukten: Se produktens etikett.
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Värmeisolering av byggnadsinstallationer och industrialläggningar
4. Tillverkarens namn och adress: **ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 1 och system 3
6. Anmält organ: Nr 0751 och nr 0432 utförde testrapporterna för de andra relevanta deklarerade egenskaperna.
7. Prestandadeklaration, Harmoniserad standard EN 14303:2009 + A1:2013

Väsentliga egenskaper	Prestandadeklaration	Enhet	Deklarerat värde
Akustiskt absorptionsindex	4.2.4 Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	$D_0 \leq 300$: A2L-s1,d0 $D_0 > 300$: A2-s1,d0
Akustiskt absorptionsindex	4.3.8 Ljudabsorption	-	NPD ^{*)}
Värmemotstånd	4.2.1 Värmekonduktivitet, λ_D 4.2.2 Tjocklekstolerans, T	Se tabell 1 Klass	$D_0 < 150$ mm: T8 $D_0 \geq 150$ mm: T9
Vattengenomsläpplighet	4.3.5 Korttidsvattenabsorption, Wp	kg/m ²	WS1 (≤ 1 kg/m ²)
Ånggenomsläpplighet	4.3.6 Ångdiffusion	-	MV2
Tryckhållfasthet	4.3.4 Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10)	kPa	NPD
Utsläppstakt av korroderande ämnen	4.3.7 Spårmängd av vattenlösliga kloridjoner pH-värde	ppm	NPD NPD
Emissioner av farliga ämnen	4.3.9 Emissioner av farliga ämnen		NPD
Kontinuerlig glödande förbränning	4.3.10 Kontinuerlig glödande förbränning		NPD
Brandegenskapers beständighet gentemot åldring/nedbrytning	4.2.5 Reaktion vid brand ^{a) b)}	Euroklass	NPD
Värmeegenskapers beständighet gentemot åldring/nedbrytning	4.2.5 Värmemotstånd, R ^{c)} 4.2.1 Värmekonduktivitet, λ ^{c)} 4.3.2 Beständighet	m ² K/W W/m K mm	NPD NPD NPD
Brandegenskapers beständighet gentemot höga temperaturer	4.2.5 Reaktion vid brand ^{a) b)}		
Värmeegenskapers beständighet gentemot höga temperaturer	4.2.5 Max servicetemperatur, ST(+)	°C	250

a) Ingen förändring i reaktion vid brandpåverkan för mineralullsprodukter. b) Brandegenskaperna i mineralull försämras inte med tiden. Euroclassklassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, som inte kan öka med tiden. c) Värmekonduktivitet för mineralullsprodukter förändras inte med tiden, erfarenheten har visat att fiberstrukturen är stabil och porerna inte innehåller några andra gaser än atmosfärsluft.

*) NPD = Ingen prestanda fastställd (No Performance Determined)

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdades på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:
Teknisk Direktör Klaus Hovmøller

Hedehusene, 1. april 2020

ROCKWOOL AB
Box 11505
(Besöksadress Kompanigatan 5)
550 11 Jönköping
Sverige



Prestandadeklaration Nr RWDOPBNL-802-001-01



Tabell 1

Produkt	Kurva	Produkt	Kurva	Produkt	Kurva	Produkt	Kurva
Rockwool Teclit PS 18/20	1	Rockwool Teclit PS 64/20	1	Rockwool Teclit PS 108/25	1	Rockwool Teclit PS 159/25	1
Rockwool Teclit PS 18/25	1	Rockwool Teclit PS 64/25	1	Rockwool Teclit PS 108/30	1	Rockwool Teclit PS 159/30	1
Rockwool Teclit PS 18/30	1	Rockwool Teclit PS 64/30	1	Rockwool Teclit PS 108/40	1	Rockwool Teclit PS 159/40	1
Rockwool Teclit PS 18/40	1	Rockwool Teclit PS 64/40	1	Rockwool Teclit PS 108/50	1	Rockwool Teclit PS 159/50	1
Rockwool Teclit PS 22/20	1	Rockwool Teclit PS 64/60	1	Rockwool Teclit PS 108/60	1	Rockwool Teclit PS 159/60	2
Rockwool Teclit PS 22/30	1	Rockwool Teclit PS 64/70	1	Rockwool Teclit PS 108/70	1	Rockwool Teclit PS 159/60	2
Rockwool Teclit PS 22/40	1	Rockwool Teclit PS 67/20	1	Rockwool Teclit PS 108/80	1	Rockwool Teclit PS 159/70	2
Rockwool Teclit PS 28/20	1	Rockwool Teclit PS 67/25	1	Rockwool Teclit PS 108/100	2	Rockwool Teclit PS 159/80	2
Rockwool Teclit PS 28/25	1	Rockwool Teclit PS 67/30	1	Rockwool Teclit PS 108/120	2	Rockwool Teclit PS 159/100	2
Rockwool Teclit PS 28/30	1	Rockwool Teclit PS 67/40	1	Rockwool Teclit PS 114/25	1	Rockwool Teclit PS 159/120	2
Rockwool Teclit PS 28/40	1	Rockwool Teclit PS 67/50	1	Rockwool Teclit PS 114/30	1	Rockwool Teclit PS 169/30	1
Rockwool Teclit PS 35/20	1	Rockwool Teclit PS 67/60	2	Rockwool Teclit PS 114/40	1	Rockwool Teclit PS 169/40	1
Rockwool Teclit PS 35/25	1	Rockwool Teclit PS 67/70	2	Rockwool Teclit PS 114/50	1	Rockwool Teclit PS 169/50	1
Rockwool Teclit PS 35/40	1	Rockwool Teclit PS 70/20	1	Rockwool Teclit PS 114/60	1	Rockwool Teclit PS 169/60	2
Rockwool Teclit PS 35/50	1	Rockwool Teclit PS 70/25	1	Rockwool Teclit PS 114/70	1	Rockwool Teclit PS 169/70	2
Rockwool Teclit PS 42/20	1	Rockwool Teclit PS 70/30	1	Rockwool Teclit PS 114/80	2	Rockwool Teclit PS 169/80	2
Rockwool Teclit PS 42/25	1	Rockwool Teclit PS 70/40	1	Rockwool Teclit PS 114/100	2	Rockwool Teclit PS 169/100	2
Rockwool Teclit PS 42/30	1	Rockwool Teclit PS 70/50	1	Rockwool Teclit PS 114/120	2	Rockwool Teclit PS 169/120	2
Rockwool Teclit PS 42/40	1	Rockwool Teclit PS 70/60	1	Rockwool Teclit PS 133/25	1	Rockwool Teclit PS 219/30	2
Rockwool Teclit PS 42/50	1	Rockwool Teclit PS 70/70	2	Rockwool Teclit PS 133/30	1	Rockwool Teclit PS 219/40	2
Rockwool Teclit PS 48/20	1	Rockwool Teclit PS 76/20	1	Rockwool Teclit PS 133/40	1	Rockwool Teclit PS 219/50	2
Rockwool Teclit PS 48/25	1	Rockwool Teclit PS 76/25	1	Rockwool Teclit PS 133/50	1	Rockwool Teclit PS 219/60	2
Rockwool Teclit PS 48/30	1	Rockwool Teclit PS 76/30	1	Rockwool Teclit PS 133/60	1	Rockwool Teclit PS 219/70	2
Rockwool Teclit PS 48/40	1	Rockwool Teclit PS 76/40	1	Rockwool Teclit PS 133/70	2	Rockwool Teclit PS 219/80	2
Rockwool Teclit PS 48/50	1	Rockwool Teclit PS 76/50	1	Rockwool Teclit PS 133/80	2	Rockwool Teclit PS 219/100	2
Rockwool Teclit PS 54/20	1	Rockwool Teclit PS 76/60	1	Rockwool Teclit PS 133/100	2	Rockwool Teclit PS 219/120	2
Rockwool Teclit PS 54/25	1	Rockwool Teclit PS 76/70	1	Rockwool Teclit PS 133/120	2		
Rockwool Teclit PS 54/30	1	Rockwool Teclit PS 76/80	1	Rockwool Teclit PS 140/25	1		
Rockwool Teclit PS 54/40	1	Rockwool Teclit PS 89/20	2	Rockwool Teclit PS 140/30	1		
Rockwool Teclit PS 54/50	1	Rockwool Teclit PS 89/25	1	Rockwool Teclit PS 140/40	1		
Rockwool Teclit PS 54/60	1	Rockwool Teclit PS 89/30	1	Rockwool Teclit PS 140/50	1		
Rockwool Teclit PS 60/20	1	Rockwool Teclit PS 89/40	1	Rockwool Teclit PS 140/60	1		
Rockwool Teclit PS 60/25	1	Rockwool Teclit PS 89/50	1	Rockwool Teclit PS 140/70	2		
Rockwool Teclit PS 60/30	1	Rockwool Teclit PS 89/60	1	Rockwool Teclit PS 140/80	2		
Rockwool Teclit PS 60/40	1	Rockwool Teclit PS 89/70	1	Rockwool Teclit PS 140/100	2		
Rockwool Teclit PS 60/50	1	Rockwool Teclit PS 89/80	1	Rockwool Teclit PS 140/120	2		
Rockwool Teclit PS 60/60	1	Rockwool Teclit PS 89/100	2	Rockwool Teclit PS			

Kurva 1

10 °C	50 °C	100 °C	150 °C
0,033 W/(m·K)	0,037 W/(m·K)	0,044 W/(m·K)	0,052 W/(m·K)

Kurva 2

10 °C	50 °C	100 °C	150 °C
0,034 W/(m·K)	0,039 W/(m·K)	0,046 W/(m·K)	0,056 W/(m·K)

ROCKWOOL AB

Box 11505

(Besöksadress Kompanigatan 5)

550 11 Jönköping

Sverige

