

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° CPR-DoP-FR-040

1- Code d'identification unique du produit type :

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)50-TR10-PL(5) 400-WS-WL(P)-AFr40 (Epaisseur 30 à 80 mm)

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR10-PL(5) 400-WS-WL(P)-AFr40 (Epaisseur 85 à 180 mm)

2- Identification du produit de construction conformément à l'article 11, § 4 du règlement n°305/2011 :

Rockacier B soudable (voir étiquette produit)

3- Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Isolation thermique des bâtiments (ThIB)

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement n°305/2011 :

ROCKWOOL France S.A.S. - 111, rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS

5- Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable

6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V du règlement n°305/2011 :

AVCP système 3

7- Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le LNE (Organisme Notifié n°0071), et le LGAI (Organisme notifié n°0370) ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon système 3.

Ils ont délivré les rapports d'essais correspondants.

8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
		Rockacier B soudable (30 à 80 mm)	Rockacier B soudable (85 à 180 mm)	
Résistance thermique	Résistance thermique (m2.K/W) par ép (*)	0,75 ép 30 mm à 4,60 ép 180 mm		
	Conductivité thermique W/(m.K)	0,039		
	Epaisseur	T5		
Réaction au feu	Réaction au feu	NPD		EN 13162+A1 : 2015
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	(a)		
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(b)		
	Caractéristiques de durabilité	(c) DS(70,90)		
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(10\Y)50	CS(10\Y)40	
	Charge ponctuelle	PL(5) 400		
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (d)	TR10		
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD		
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	WS		
	Absorption d'eau à long terme	WL(P)		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD		
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	NPD		
	Epaisseur, d _L	NPD		
	Compressibilité, c	NPD		
	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD		
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD		
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air	AFr40		
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	(e)		
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	(e)		

- (*) Voir étiquette résistance déclarée/épaisseur.
- (a) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale. La tenue au feu de la laine minérale ne se dégrade pas avec le temps. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en matières organiques qui ne peut pas augmenter avec le temps.
 - (b) La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure fibreuse est stable et que les vides sont occupés par de l'air atmosphérique.
 - (c) Pour la stabilité dimensionnelle de l'épaisseur uniquement.
 - (d) Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation.
 - (e) Des méthodes d'essai européennes sont en cours de développement.

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Rafael RODRIGUEZ
Directeur Général ROCKWOOL France SAS

Rafael Rodriguez
Rafael Rodriguez (17 août 2022 16:55 GMT+2)

A Paris, le 1er août 2022