

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### RW-CEE-DoP-0145/CM/18/w1

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:<br/><b>RW-CEE-0145</b></p> <p>2. Kavandatud kasutusala: ehituslikud soojusisolatsioonitooted (ThIB).</p> <p>3. Tootja: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,<br/>ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poola</p> | <p>4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: <b>Süsteem 1 ja Süsteem 3</b></p> <p>5. Ühtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015<br/>Teavitatud asutus: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklareeritud toimivus Tabel 1 ja Tabel 2<br/><b>MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1</b></p> |
|---|---|

Tabel 1

Põhinäitajad	Näitajad	Deklareeritud klass või väärtus / NPD <sup>1)</sup>	Harmoniseeritud standard
Soojustakistus	Soojustakistus $R_0$ ja $d_n$	Vaadake tabeli 2	EN 13162:2012+A1:2015
	Soojusjuhtivus $\lambda_D$	0,040 W/mK	
	Ti <sup>a)</sup> paksustolerantsi	T5	
Reageerimine tulele	Euroklassid – Reageerimine tulele (RtF) toote	A1	
Tulekindluse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul <sup>2)</sup>	Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga Reageerimine tulele (RtF) toote	A1	
Soojustakistuse muutus kuumuse, ilmastiku, vananemise/lagunemise mõjul <sup>2)</sup>	Soojustakistus $R_0$ ja Soojusjuhtivus $\lambda_D$ (W/mK)	Vaadake tabeli 2 0,040 W/mK	
	Tõmbetugevus paralleelselt pinnaga	DS(70,-) DS(70,90)	
Survetugevus	Survepinge või survetugevus CS(10) <sup>ii</sup> , CS(10/Y) <sup>ii</sup> (kPa)	CS(10)70	
	Punktkoormus PL(5) <sup>ii</sup> (N)	PL(5)650	
Tõmbe/paindetugevus	Tõmbetugevus risti pinnaga TR <sup>ii</sup> (kPa)	TR15	
Survetugevuse muutus vananemise/lagunemise mõjul	Vajumine	NPD	
Veepidavus	Lühiajaline veeimavus WS ( $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> )	WS	
	Pikaajaline veeimavus WL(P) ( $\leq 3$ kg/m <sup>2</sup> )	WL(P)	
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus Veeauru difusioonitakistus	MU1	
Löögimüra edastamise indeks (põrandate puhul)	Dünaamiline jäikus SD <sup>ii</sup>	NPD	
	Paksus, $d_i$	NPD	
	Kokkurusutavus, $c$	NPD	
	Õhuvoolutakistus AF <sup>ii</sup>	NPD	
Akustiline neeldumisindeks	Heli neeldumine AW <sup>ii</sup>	NPD	
Õhu kaudu leviva heli isolatsiooniindeks	Õhuvoolutakistus AF <sup>ii</sup>	NPD	
Pideval hõõgumisel süttimine	Pideval hõõgumisel süttimine	NPD	
Ohtlike ainete vabanemine	Ohtlike ainete vabanemine	NPD	

<sup>1)</sup> toimivus kindlaks määratamata (NPD); <sup>2)</sup> ei muutu ajas; <sup>a)</sup> <sup>ii</sup> näitab vastavat klassi või deklareeritud väärtust;

Tabel 2


$d_n$ (mm)	50	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$R_0$ (m <sup>2</sup> K/W)	1,25	1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Toimivusdeklaratsioon on leitav veebilehel [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud:

**Halina Ozon**  
Central Service Department Manager  
(Nimi, Amet, positsioon)  
**Cigacice, 29.05.2018**  
(Koht, kuupäev)

  
.....  
(Allkiri)

**ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, POOLA  
T (48) 68 385 02 50 E [rockwool@rockwool.pl](mailto:rockwool@rockwool.pl)

**ROCKWOOL OÜ**  
Osmussaare 8, EE-13811 Tallinn, EESTI  
T (8) 6826 711 E [estonia@rockwool.com](mailto:estonia@rockwool.com)