

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° CPR-DoP-FR-107

1 - Code d'identification unique du produit type	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30- TR10-WS-WL(P)-MU1-AFr40
2 - Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Isolation thermique des bâtiments (ThIB)
3 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement n°305/2011	ROCKWOOL FRANCE S.A.S., 111, rue du Château des rentiers, 75013, Paris, France
4 - Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Annexe V du règlement n°305/2011	AVCP système 1 pour la réaction au feu des produits et AVCP système 3 pour les autres caractéristiques.
5 - Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	EN 13162+A1 : 2015
6 - Organisme(s) notifié(s)	ACERMI (1163); LNE (0071); AENOR(0099); LGAI (0370)
7 - Performances déclarées	Se référer au tableau 1 ci-dessous (NPD : Aucune performance déterminée)

Tableau 1 - Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique m.K/W	0,35 ép 15 mm à 0,50 ép 20 mm	0,80 ép 30 mm à 1,25 ép 45 mm	EN 13162+A1 : 2015
	4.2.1 conductivité thermique W/(m.K)	0,038	0,036	
	4.2.3 Epaisseur	T5		
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	A1		
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.7 Caractéristiques de durabilité ^{a)}	A1		
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.1 Résistance thermique m.K/W ^{b)}	0,35 ép 15 mm à 0,50 ép 20 mm	0,80 ép 30 mm à 1,25 ép 45 mm	
	4.2.1 conductivité thermique W/(m.K) ^{b)}	0,038	0,036	
	4.2.7 Caractéristiques de durabilité ^{c)}	DS (70,90)		
Résistance à la compression	4.3.3 Contrainte de compression ou résistance à la compression	CS(10)30		
	4.3.5 Charge ponctuelle	NPD		
Résistance à la traction/flexion	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces ^{d)}	TR10		
Durabilité de la résistance à la compression contre le vieillissement/la dégradation	4.3.6 Fluage en compression	NPD		
Perméabilité à l'eau	4.3.7.1 Absorption d'eau à court terme	WS		
	4.3.7.2 Absorption d'eau à long terme	WL(P)		
Perméabilité au passage de la vapeur d'eau	4.3.8 Transmission de la vapeur d'eau	MU1		
Indice de transmission aux bruits d'impact (pour les sols)	4.3.9 Raideur dynamique	NPD		
	4.3.10.2 Epaisseur, d _L	NPD		
	4.3.10.4 Compressibilité, c	NPD		
	4.3.12 Résistance à l'écoulement de l'air, AF _{fi}	AFr40		
Absorption acoustique	4.3.11 Absorption acoustique	NPD		
Indice de l'isolation directe au bruit aérien	4.3.12 Résistance à l'écoulement de l'air, AF _{fi}	AFr40		
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	4.3.13 Emission de substances dangereuses ^{e)}	NPD		
Combustion avec incandescence continue	4.3.15 Combustion avec incandescence continue ^{e)}	NPD		

^{a)} Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale.

Les performances de réaction au feu de la laine minérale ne diminuent pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée au contenu organique, et ne peut pas augmenter avec le temps.

^{b)} La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.

^{c)} Pour la stabilité dimensionnelle de l'épaisseur uniquement.

^{d)} Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation.

^{e)} Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée

Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Rafael RODRIGUEZ
Président ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez (Sep 26, 2024 08:45 GMT+2)

A Paris, le 26/10/2023