

Teljesítménynyilatkozat Száma
No RW-CEE-DoP-0173/C/26/w1

- | | |
|--|--|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: | RW-CEE-0173 |
| 2. Felhasználás célja(i): | Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB). |
| 3. Gyártó: | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska |
| 4. Az AVCP-rendszerek: | 1. rendszer + 3.rendszer |
| 5. Harmonizált termék szabvány: | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 6. Bejelentett szerv(ek): | 1023 |
| 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): | Ld. az 1. és a 2 sz. Táblázatban |

Tábla 1

>	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termék szabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D és Vastagság d_N Hővezetési tényező λ_D $T_i^{a)}$ vastagság	Ld. 2 sz. Tábla 0.036 T4	EN 13162:2012+A1:2015
Tűzvesélyesség	Euró osztályok – tűzvesélyesség (RtF)	A1	
Tűzvesélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	Állandósági karakterisztika Tűzvesélyesség (RtF) ²⁾	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező $\lambda_D(W/mK)^{2)}$ Állandósági karakterisztikák	Ld. 2 sz. Tábla 0.036 DS (23,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség $CS(10)^{a)}$, $CS(10/Y)^{a)}$ (kPa)	NPD	
	Pontszerű terhelhetőség $PL(5)^{a)}$ (N)	NPD	
Szakító-/hajlítósilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság $TR^{a)}$ (kPa)	TR3	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel ($WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$) Hosszú idejű vízfelvétel ($WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$)	WS NPD	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás. Páradiffúziós ellenállási együttható.	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség $SD^{a)}$ Vastagság d_L Összenyomhatóság c Fajlagos légáramlási ellenállás $AFr^{a)}$	Ld. 2 sz. Tábla NPD NPD NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés $AW^{a)}$	Ld. 2 sz. Tábla	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás $AFr^{a)}$	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a) "i"} a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

Teljesítménynyilatkozat Száma
No RW-CEE-DoP-0173/C/26/w1

Tábla 2


d_N mm	R_D m² K/W	Dinamikai merevség SD	Hangelnyelés AW
20	0.55	NPD	NPD
30	0.80	NPD	NPD
40	1.10	NPD	NPD
50	1.35	NPD	NPD
60	1.65	NPD	NPD
80	2.20	NPD	NPD
100	2.75	NPD	NPD
120	3.30	NPD	NPD
150	4.15	NPD	NPD

Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com, www.rockwool.hu boldalon érhető el.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy (a)

Halina Ozon



Cigacice, 15-07-2026